MD 1081

Produkt: ***MD 1081*** das hochvolumige, doppelseitig-mattgestrichene Inkjetpapier aus dem Hause Mitsubishi HiTec Paper.

Einsatz: ***MD 1081*** für vollfarbige Grafiken, Applikationen und Poster-Printing. Der Spezialstrich auf Vorder- und Rückseite zeichnet sich durch eine hohe Tintenaufnahme, sehr gute Trocknungseigenschaften und wischfeste Druckergebnisse aus. Erstellen Sie doppelseitige Grafiken, Poster, Schilder oder Standproofs dank der 2-seitigen Farbempfangsschicht.

MD 1381 ist offiziell freigegeben von der Firma TECHSPOS und für die Erstellung von doppelseitigen Standproofs empfohlen.

Physikalische Eigenschaften:	Ergebnis	Einheit	Standard
Basisgewicht	98 ± 6	g/m^2	ISO 536
Papierstärke	130 ± 6	µm	ISO 534
Opazität	> 90	%	ISO 2471
Steifigkeit md	> 9	mN	ISO 2493
Steifigkeit cd	> 4,5	mN	ISO 2493
Glätte	> 25	S (Bekk)	ISO 5627
Weiße (ISO)	> 108	%	ISO 2469/2470
Farbort L*	96		MinoltaCM3610
a*	2,9		MinoltaCM3610
b*	-14,8		MinoltaCM3610

Druck: ***MD1081*** eignet sich für alle Anwendungen im Desktop- und Large-Format-Printing. Die Qualität lässt sich einwandfrei mit allen Dye- und Pigment-Tinten bedrucken. Nähere Angaben zu Kompatibilität und Druck-einstellungen lesen Sie bitte in der separaten Kompatibilitätsübersicht oder unter www.jetscript.com.

Lamination: kalt: ja heiß: ja

Verarbeitung: Beste Druckergebnisse erhalten Sie in einem Standardklima von 23°C und 50% relativer Feuchte**.** Für einen problemlosen Lauf, lagern Sie das Druckmedium bitte immer in der Originalverpackung und schützen es vor direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit.

Lieferbar:

Format:			
	DIN A4,A3,A3+ ***		
Plotterrolle:			
	24, 36, 42, 44, 50, 54, 60“ ***		
Jumborolle:			
	2.500m; 5.000m ***		

*** Weitere Formate und Abmessungen auf Anfrage.

Die o.g. Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir können keine Haftung übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigungen.
Stand: Dezember 2005