MD 1381

Produkt: ***MD 1381*** ist ein hochvolumiges, doppelseitig mattgestrichenes Inkjetpapier.

Einsatz: ***MD 1381*** wird bei vollfarbigen Grafiken und Applikationen eingesetzt. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe Tintenaufnahme und sehr gute Trocknungseigenschaften aus. Erstellen Sie doppelseitige Grafiken, Grußkarten oder Standproofs dank der 2-seitigen Farbempfangsschicht.
MD 1381 ist offiziell freigegeben von der Firma TECHSAGE und für die Erstellung von doppelseitigen Standproofs empfohlen.

Physikalische Eigenschaften: (Vorläufig)	Ergebnis	Einheit	Standard
Basisgewicht	128 ± 8	g/m^2	ISO 536
Papierstärke	167 ± 8	µm	ISO 534
Opazität	94 ± 2	%	ISO 2471
Steifigkeit md	17 ± 3	mNm	ISO 2493
Steifigkeit cd	10 ± 3	mNm	ISO 2493
Glätte	53 ± 2	S (Bekk)	ISO 5627
Weiße (ISO)	108 ± 2	%	ISO 2469/2470

Druck: ***MD 1381*** eignet sich sowohl für Anwendungen im Desktop- als auch im Large-Format-Printing. Die Qualität lässt sich mit dye-, pigment- und ölbasierenden Tinten bedrucken. Nähere Angaben zu Kompatibilität und Druckeinstellungen lesen Sie bitte in der separaten Kompatibilitäts-Übersicht.

Lamination: kalt: ja heiß: ja

Verarbeitung: Beste Druckergebnisse erhalten Sie in einem Standardklima von 23°C und 50% relativer Feuchte**.** Für einen problemlosen Lauf, lagern Sie das Druckmedium bitte immer in der Originalverpackung und schützen es vor direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit.

Lieferbar:

Format:			
	DIN A4;A3***		
Plotterrolle:			
	24”,36”,42”,44”,50”,60”		
Jumborolle:			
	2.000m; 4.000m ***		

*** Weitere Formate und Abmessungen auf Anfrage.

Die o.g. Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir können keine Haftung übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigungen.

Stand: December 2005